



Vlastnosti

1. Veľmi dobrá tepelná a zvuková izolácia.
2. Široká škála Renolit fólií a možnosť inštalácie veľkého počtu dverných panelov umožňuje akúkoľvek aranžáciu.
3. Vysoký stupeň bezpečnosti zaisťuje vysoko kvalitné okutie dverí.
4. Elegantný dizajn zodpovedajúci moderným trendom architektúry.
5. Použitie nízkeho prahu, ktorý zaisťuje pohodlné používanie.
6. Možnosť výroby v technológii tzv. tenkého zvaru (V-Perfect) umožňujúcej dokonalé spojenie profilov zaručujúce oveľa lepšiu kontrolu tlaku a zvaru a tým pádom aj veľmi dobré parametre pri skúškach pevnosti v rohoch.

Technické údaje

Profil: Profil rámu je s hĺbkou 70 mm.

Akustická izolácia:

Rw = 34 až 44 dB v závislosti na použitých dverných paneloch.

Tepelná izolácia:

Uw = 1,07 W/(m²K)*

* Veľkosti brány 1000x2100 mm

Kovanie:

Automatické 3-bodové kovanie GU Securit s 3 závesmi z hliníka vyznačujúce sa vysokou pevnosťou.

Medzisklenný rámik:

V štandardnej verzii je pozinkovaný oceľový rám, prípadne rám Swisspacer Ultimate dostupný v rôznych farebných variantoch.

Tesnenia:

Dvere vybavené dvojitým tesnením z EPDM. Vnútorne a vonkajšie tesnenia sú k dispozícii vo farbách: čiernej a sivej.

Farebná škála: Systém je k dispozícii v farbách Renolit fólií, jadro profilu v bielej a hnedej farbe.

Sklá:

- V štandardnej verzii dvojsklo s jednou komorou so súčiniteľom prestupu tepla Ug = 1,1 W/(m²K) PN-EN674.
- Možnosť inštalácie verzie s tromi sklami so súčiniteľom Ug = 0,7 W/(m²K).
- Možnosť využitia skla so zvýšenou zvukovou izoláciou, tvrdeného, bezpečnostného, zabezpečenom proti vlámaniu, ozdobného a s filtrom proti slnečnému žiareniu.
- Ponúkame široký sortiment dverových výplní značky GAVA.