

Dokonalé riešenie zabezpečujúce veľký prívod svetla vo veľkých aj malých vnútorných priestoroch spolu so zachovaním skvelej tepelnej izolácie.

Vlastnosti



1. Skvelé riešenie pre malé priestory, pretože nezaberajú pri otváranií úžitkový priestor.
2. Veľké plochy zasklenia zabezpečujú väčšie množstvo svetla v miestnosti.
3. Úspora energie vďaka optimálnemu profilu tesnenia EPDM a skleneným kompletom s nízkymi koeficientmi prestupu tepla.
4. Moderný dizajn zaistený vďaka štíhlemu a oblému tvaru profilov.
5. Vysoká úroveň zabezpečenia vďaka použitiu štyroch háčikov proti krádeži v štandardnej výbave.
6. Bohatá ponuka farieb umožňuje ľubovoľnú aranžáciu vnútorných priestorov.
7. Systém s vynikajúcimi výsledkami odolnosti proti vetru vďaka optimálnej výstuži.
8. Možnosť výroby v technológii tzv. tenkého zvaru (V-Perfect) umožňujúcej dokonalé spojenie profilov zaručujúce oveľa lepšiu kontrolu tlaku a zvaru a tým pádom aj veľmi dobré parametre pri skúškach pevnosti v rohoch.

Technické údaje

Profil: 7-komorový profil rámu a krídla s hĺbkou 82 mm.

Akustická izolácia: $R_w = 35$ až 46 dB.

Medzisklenný rámik: V štandardnej verzii je pozinkovaný oceľový rám, prípadne rám Swisspacer Ultimate dostupný v rôznych farebných variantoch.

Tesnenia:

Okno vybavený trojitým tesniacim systémom: vonkajšie, vnútorné z EPDM a centrálné so speneným EPDM. Vonkajšie a vnútorné tesnenia sú k dispozícii vo farbách: čierna a sivá.

Farebná škála: Systém je k dispozícii vo farbách fólie Renolit, jadro biele, hnedé a antracitové.

Skla:

- Štandardné zasklenie s trojsklom so súčiniteľom prestupu tepla $U_g = 0,5$ W/(m²K).
- Maximálna hrúbka zasklenia 48 mm.
- Možnosť využitia skla so zvýšenou zvukovou izoláciou, tvrdeného, bezpečnostného, zabezpečenom proti vlámaniu, ozdobného a s filtrom proti slnečnému žiareniu.

Doplňky: Kovanie Maco Multimatic KS. Možnosť prevedenia automatického kovania pomáhajúce ľahšiemu zamykaniu. Štyri háčiky proti vlámaniu.